Formularz zamówienia

X2 model 3.351

MEYRA ORTOPEDIA
Poruszamy ludzi

Zamawiający

Dane zamówienia (numer, dane pacjenta)

Ustalony rabat, cena zakupowa (osoba decydująca)

Wersja standardowa oznaczona kolorem szarym

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA			
☐	32	32 cm	
☐	34	34 cm	
☐	36	36 cm	
☐	38	38 cm	
☐	40	40 cm	
☐	43	43 cm	
☐	46	46 cm	
☐	48	48 cm	przy wybranej szerokości tylko **z kodem 814** - sztanga do pchania wózka
☐	350	50 cm	przy wybranej szerokości tylko **z kodem 814** - sztanga do pchania wózka

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA			
☐	392/351	32 cm	**nie łączyć z kodem 68** - koło napędowe 26" oraz **kodem 645** - kółka przednie pompowane
☐	394/351	34 cm	**nie łączyć z kodem 68** - koło napędowe 26" oraz **kodem 645** - kółka przednie pompowane
☐	366/351	36 cm	**nie łączyć z kodem 68** - koło napędowe 26" oraz **kodem 645** - kółka przednie pompowane
☐	368/351	38 cm	**nie łączyć z kodem 68** - koło napędowe 26" oraz **kodem 645** - kółka przednie pompowane
☐	615/352	40 cm	
☐	784/352	42 cm	
☐	618/353	44 cm	
☐	619/353	46 cm	
☐	787/354	48 cm	
☐	792/354	50 cm	

KÓŁKA PRZEDNIE I ODPOWIADAJĄCA IM PRZEDNIA WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (BEZ PODUSZKI)

wysokość siedziska od podłoża	rozmiar lub kod kółka	kod widelca	kod adaptera wysokości
☐ cm			

Wpisz dane korzystając z tabeli na ostatniej stronie formularza lub zaznacz żądaną wysokość w tabeli. W przypadku nie podania danych, wózek zostanie ustawiony na wartości domyślne.

☐ kolorem zaznaczono wyposażenie wersji standardowej wózka

KÓŁKA PRZEDNIE SERII x-TRENDS (opcja)

	KOD	FELGA	OGUMIENIE	ROZMIAR
☐	1068962	z tworzywa	twarda guma/świecące	80 x 23 mm; 3"
☐	1068963	z tworzywa	twarda guma/świecące	100 x 23 mm; 4"
☐	1068350	aluminiowa srebrna	twarda guma	100 x 25,4 mm; 4"
☐	1068352	aluminiowa srebrna	twarda guma	125 x 25,4 mm; 5"
☐	1068351	aluminiowa czarna	twarda guma	100 x 25,4 mm; 4"
☐	1068353	aluminiowa czarna	twarda guma	125 x 25,4 mm; 5"

PODUSZKA SIEDZENIOWA

☐	560	poduszka gąbkowa obszyta materiałem TREVIRA, czarna	3 cm
☐	561	poduszka gąbkowa obszyta materiałem TREVIRA, czarna	6 cm
☐	560P	poduszka z gąbki stożkowej, obszyta materiałem oddychającym, czarna	4 cm

KOŁA NAPĘDOWE I ODPOWIADAJĄCA IM TYLNA WYSOKOŚĆ SIEDZISKA

KOD	średnica koła	39	40	41	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48	48,5	49	49,5	50	50,5	51	51,5	52	52,5	53,5
61	24 x 1"	☐		☐			☐			☐				☐				☐				☐				
61	24 x 1 3/8"		☐		☐			☐				☐				☐				☐				☐		
62	25 x 1"			☐		☐			☐				☐				☐				☐				☐	
68	26 x 1"										☐				☐				☐				☐			☐

Wysokość siedziska 39 - 43 **nie łączyć z kodem 98** - nadkole 5 cm. Przez dokonanie wyboru wysokości automatycznie wybrany jest rozmiar koła napędowego

RODZAJ KOŁA NAPĘDOWEGO

☐	651	koło SILVERDESIGN z promienistym układem szprych i wzmocnioną felgą, wypinane 24 x 1" oraz 24 x 1 3/8"
☐	695	koło AKTIV z promienistym układem szprych, wzmocnioną felgą w kolorze czarnym, 24, 25 oraz 26 x 1" **nie łączyć z kodem 706** - hamulec bębnowy; **zalecane** dla użytkowników o wadze pow. 100 kg., oraz przy aktywnej jeździe.

KOŁA NAPĘDOWE Z SERII X-TRENDS (opcja)

	KOD		ROZMIAR
☐	1068704	koła SIX-STAR, ogumienie wysokociśnieniowe 8 bar, ciągi ze stali nierdzewnej	24 x 1"
☐	1068705	koła SIX-STAR, ogumienie wysokociśnieniowe 8 bar, ciągi aluminiowe	24 x 1"
☐	1068706	koła SIX-STAR, ogumienie wysokociśnieniowe 8 bar, ciągi dla tetraplegików	24 x 1"
☐	1068707	koła CROSS, z aluminiową felgą, ciągiem ze stali nierdzewnej, bieżnikowanym ogumieniem	24 x 1 3/4"
☐	1068712	koła "ultra lekkie", ogumienie wysokociśnieniowe 8 bar,ciągi aluminiowe	24 x 1"
☐	1068713	koła "ultra lekkie", ogumienie Marathon Plus, ciągi aluminiowe czarne	24 x 1"

MONTAŻ KOŁA NAPĘDOWEGO

☐	878	montaż koła napędowego przesunięty o 7 cm do tyłu; **tylko** przy tylnej wysokości siedziska **>43cm**; **nie łączyć z kodem 24** - podłokietnik z rurki oraz z **kodem 907** - kamber 3°

BLOKADA KOŁA NAPĘDOWEGO DLA TETRAPLEGIKÓW

☐	697	system wypięcia i blokady koła w wariobloku dla tetraplegików, **nie łączyć** z kołami napędowymi; z serii X-TREND; **zalecane przy kodzie 907** - kamber

KAMBER KÓŁ NAPĘDOWYCH			
☐	423	0,5 °	kąt nachylenia kół - można go przestawić później samodzielnie
☐	907	3 °	

CIĄGI (nie łączyć z kołami napędowymi z serii X-TRENDS)			ROZMIAR KOŁA	
☐	445	tytanowe, z 6 miejscami montażu do felgi, dla kół AKTIV - **kod 695**	24"	25"
☐	493	ze stali nierdzewnej	24"	25"
☐	494	z aluminium	24"	-
☐	168	specjalny ciąg dla tetraplegików z warstwą silikonową, **tylko z kodem 693** - odległość ciągu od koła 25 mm	24"	25"
☐	166	silikonowa nakładka na ciągi, czarna, gładka	24"	25"
☐	692	odległość ciągu od koła 15 mm (nie z **kodem 168** - ciąg dla tetraplegików)	24"	25"
☐	693	odległość ciągu od koła 25 mm	24"	25"

OGUMIENIE KÓŁA NAPĘDOWEGO (nie łączyć z kołami napędowymi z serii X-TRENDS)			ROZMIAR KOŁA		
☐	496	wysokociśnieniowe 8 bar, szare	24 x 1"	25 x 1"	26 x 1"
☐	486	pompowane z podłużnym bieżnikiem	24 x 1 3/8"	-	-
☐	902	pełne z pianki PU	24 x 1"	-	-
☐	904	pełne z twardej gumy	24 x 1 3/8"	-	-
☐	488	ultra lekkie pompowane z wyraźnym bieżnikiem	24 x 1 3/8"	-	-
☐	696	wysokociśnieniowe 8 bar z czarną ścianką boczną	24 x 1"	-	-
☐	897	Marathon Plus, o wzmocnionej odporności na przebicie, wysokociśnieniowe, czarne	24 x 1"	25 x 1"	26 x 1"

HAMULCE		
☐	305	dociskowe dla użytkownika
☐	681	przedłużone dźwignie hamulców dociskowych, składane
☐	305/706	dociskowy dla użytkownika oraz bębnowy dla osoby towarzyszącej; **tylko z kodami: 423** - kamber 0,5, **502** - rączki z regulacją wysokości, **814** - sztanga do pchania wózka oraz **98** - 5cio centymetrowe nadkole

WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW		
☐	626	30 - 32,5 cm; tapicerka z regulacją napiętości pasami
☐	631	35 - 37,5 cm; tapicerka z regulacją napiętości pasami
☐	632	40 - 42,5 cm; tapicerka z regulacją napiętości pasami
☐	633	45 - 47,5 cm; tapicerka z regulacją napiętości pasami

TYP OPARCIA		
☐	621	oparcie proste
☐	622	oparcie z delikatnym wygięciem na wysokości boczka

ELEMENTY STABILIZACJI		
☐		peloty boczne (para)
☐		zagłówek z regulacją wysokości, głębokości i kąta

OPCJE DODATKOWE:		KAMPATYBILNE Z KODAMI:	621	622	502
☐	502	rączki do pchania wózka z płynną regulacją wysokości do 15 cm., montowane do rurki oparcia pleców	●	●	
☐	814	poprzeczna sztanga do pchania wózka; stosowana również w celu zwiększenia stabilności wózka	●	●	●
☐	29	regulacja kąta oparcia na wysokości siedziska +/- 15°, co 5°	●		
☐	31	regulacja kąta oparcia na wysokości boczka +/- 15°, co 5°	●		
☐	140	rączki do pchania wózka z płynną regulacją wysokości do 10 cm., monotane w rurkę oparcia pleców	●		
☐	913	zagłówek, z regulacją wysokości do 30 cm, regulacja kąta i głębokości; **tylko z kodem 814** - sztanga do pchania wózka			

BOCZEK ORAZ PODŁOKIETNIKI			1	2	3	4	5	6
Opcje boczków: 1 - przykręcony na stałe; 2 - odchylany do góry; 3 - zdejmowany; 4 - blokowany po opuszczeniu; 5 - możliwość regulacji wysokości podłokietnika; 6 - boczek z nadkolem								
☐	100	boczek aluminiowy, w kolorze ramy, z wkładką karbonową	●					●
☐	748	boczek aluminowy, w kolorze ramy, z wkładką karbonową i zamontowanym podłokietnikiem	●				●	●
☐	98	szersze 5-cio centymetrowe nadkole, **tylko do boczka kod 100**						
☐	24	podłokietnik z rurki; odchylany do tyłu wózka, **tylko do boczka kod 100**; **nie łączyć z kodem 502** - rączki z regulacją wysokości oraz **kodem 878** - montaż koła napędowego					●	●

STOPIEŃ PODNÓŻKA		
☐	54	jednoczęściowy, w kolorze ramy, szer. 15cm., regulacja kąta i głębokości; długość podudzia 38 - 48 cm
☐	54/123	jednoczęściowy, w kolorze ramy, szer. 15cm., regulacja kąta i głębokości; długość podudzia 30 - 38 cm, **tylko** przy szerokości siedziska do 46 cm
☐	87	jednoczęściowy, w kolorze ramy, szer. 10cm., regulacja kąta i głębokości; długość podudzia 38 - 48 cm
☐	312	jednoczęściowy o zaokrąglonych rogach, w kolorze ramy, szer. 10cm., regulacja kąta i głębokości; długość podudzia 38 - 48 cm
☐	312/97	jednoczęściowy o zaokrąglonych rogach, w kolorze ramy, szer. 10cm., regulacja kąta i głębokości; długość podudzia 38 - 48 cm, stopień łamany - składający się z wózkiem
☐	313	jednoczęściowy o zaokrąglonych rogach, w kolorze ramy, szer. 15cm., regulacja kąta i głębokości; długość podudzia 38 - 48 cm,
☐	808	dzielony z tworzywa, szer. 15 cm, regulacja kąta i głębokości; długość podudzia 40 - 49 cm
☐	990	dekor stopnia podnóżka dzielonego **(kod 808)** w kolorze ramy

STOPIEŃ PODNÓŻKA DODATKI		
☒	359	pas podudzia szybkiego montarzu
☐	663	możliwość odchylenia stopnia podnóżka (po podniesieniu) na zewnętrzną stronę wózka, **tylko dla kodu 54**
☐	664	blokada stopnia podnóżka kod 54 i 808
☐	822	pas przytrzymujący stopy na podnóżku, **tylko z kodem 54** - stopień podnóżka
☐	823	zapiętki, **tylko z kodem 808 - stopień podnóżka**
☐		podstawa stóp przytrzymująca stopy na stopniu podnóżka

KOLOR TAPICERKI		
☐	232	niebieska
☐	234	czerwona
☐	235	czarna
☐	292	czarna, oddychająca tapicerka oparcia pleców

kolorem zaznaczono wyposażenie wersji standardowej wózka

KOLOR RAMY					
☐	130	tytanowy szary	☐	188	czarny metalik z efektem BRILANT
☐	132	czerwony metalik z efektem BRILANT	☐	189	fioletowy metalik z efektem BRILANT
☐	133	zielony metalik z efektem BRILANT	☐	206	czarny matowy
☐	183	srebrny metalik z efektem BRILANT	☐	4922	jasny zielony metalik
☐	184	niebieski ciemny z efektem BRILANT	☐	4923	pomarańcz jasny metalik
☐	185	mokka metalik	☐	4927	niebieski jasny metalik
☐	187	szary metalik z efektem BRILANT			

DODATKI		
OSŁONY NA SZPRYCHY		
☐	479	osłony z motywem "Xchange" dla kół 24"
☐	489P	przeźroczyste
☐	MEYRA	wzory do obejrzenia na www.meyra.pl
KÓŁKA PODPOROWE		
☐	691	odchylane pod wózek, para, **nie łączyć** z wąsami tylnymi (para) oraz kółkami transportowymi
☐	712	odchylane pod wózek, lewe
☐	713	odchylane pod wózek, prawe
WĄS TYLNY (nie pełni funkcji przeciwwywrotnej)		
☐	309	para, **nie łączyć** z kółkami podporowymi (para) i kółkami transportowymi
☐	4930	lewy
☐	4931	prawy
KÓŁKA TRANSPORTOWE		
☐	746	kółka do węższych pomieszczeń, **nie łączyć** z kółkami podporowymi i wąsem tylnym
DODATKI INNE		
☐	679	blokada złożonego wózka
☐	833P	pas bezpieczeństwa
☐	929	stolik terapeutyczny, **tylko z boczkiem kod 748**
☐	936	deska do przesiadania
☐	951	siatka na zakupy
☐	970	uchwyt na kule i laski
☐	988	osłona przeciwdeszczowa na nogi
☐	261519300	plecak
☐		kamizelka stabilizująca
☐		pasy odwodzące nogi
☐		śpiwór dla wzrostu 170 - 185 cm

MEYRA Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w formularzu zamówienia bez uprzedniej informacji.

UWAGI odnośnie realizaji zamówienia	

kolorem zaznaczono wyposażenie wersji standardowej wózka

TABELA PRZEDNIEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU KÓŁEK PRZEDNICH, WIDELCA ORAZ ADAPTERA WYSOKOŚCI

Model wózka	X-1 X-2 X-3 X-2 Junior	X-1 X-2 X-3 X-2 Junior	X-1 X-2 X-3 X-2 Junior	X-1 X-2 X-3 X-2 Junior	X-1 X-2 X-3 X-2 Junior	X-2 X-3
Rozmiar kółka - kod kółka	**80 mm** - 1068962 twarda guma, świecące	**100 mm** - 151 twarga guma - 1068963 świecące - 1068350, 1068351 z felgą aluminiową	**125 mm** - 325 twarda guma - 1068352, 1068353 z felgą aluminiową	**142 mm** - 327 miękka guma	**150 mm** - 143/900 pianka PU, twarda	**180 mm** - 645 pompowane
299 - adapter małej wysokości 418 - widelec krótki	- 41 cm 42 cm 43 cm	41 cm 42 cm 43 cm 44 cm	42,5 cm 43,5 cm 44,5 cm 45,5 cm		- - 45,5 cm 46,5 cm	
300 - bez adaptera wysokości 418 - widelec krótki	- 44 cm 45 cm 46 cm	44 cm 45 cm 46 cm 47 cm	45,5 cm 46,5 cm 47,5 cm 48,5 cm		- - 48,5 cm 49,5 cm	
301 - z adapterem wysokości 418 - widelec krótki	- 47 cm 48 cm 49 cm	47 cm 48 cm 49 cm 50 cm	48,5 cm 49,5 cm 50,5 cm 51,5 cm		- - 51,5 cm 52,5 cm	
299 - adapter małej wysokości 419 - widelec długi	- 44 cm 45 cm 46 cm	44 cm 45 cm 46 cm 47 cm	45,5 cm 46,5 cm 47,5 cm 48,5 cm		46,5 cm 47,5 cm 48,5 cm 49,5 cm	
300 - bez widelca wysokości 419 - widelec długi	- 47 cm 48 cm 49 cm	47 cm 48 cm 49 cm 50 cm	48,5 cm 49,5 cm 50,5 cm 51,5 cm		49,5 cm 50,5 cm 51,5 cm 52,5 cm	
301 - z adapterem wysokości 419 - widelec długi	- 50 cm 51 cm 52 cm	50 cm 51 cm 52 cm 53 cm	51,5 cm 52,5 cm 53,5 cm 54,5 cm		52,5 cm 53,5 cm 54,5 cm 55,5 cm	
299 - adapter małej wysokości 173 - widelec krótki				43 cm 44 cm 45 cm 46 cm	43,5 cm 44,5 cm 45,5 cm 46,5 cm	- - 47 cm 48 cm
300 - bez adaptera wysokości 173 - widelec krótki				46 cm 47 cm 48 cm 49 cm	46,5 cm 47,5 cm 48,5 cm 49,5 cm	- - 50 cm 51 cm
301 - z adapterem wysokości 173 - widelec krótki				49 cm 50 cm 51 cm 52 cm	49,5 cm 50,5 cm 51,5 cm 52,5 cm	- - 53 cm 54 cm
299 - adapter małej wysokości 420 - widelec długi				46 cm 47 cm 48 cm 49 cm		48 cm 49 cm 50 cm 51 cm
300 - bez adaptera wysokości 420 - widelec długi				49 cm 50 cm 51 cm 52 cm		51 cm 52 cm 53 cm 54 cm
301 - z adapterem wysokości 420 - widelec długi				52 cm 53 cm 54 cm 55 cm		54 cm 55 cm 56 cm 57 cm

wersja 01.2012